



EX050 SYNTHETIC UNDERLAYMENT REVESTIMIENTO SINTÉTICO EX050

At STINGER, we exist to build differently and provide the best protection from moisture-below the surface. EXO Synthetic Underlayment is engineered to repel water and protect the roof deck from moisture penetration. Combine them with our collated cap fasteners and you'll create a moisture barrier that's tested and approved in winds up to 180 mph. Because when it comes to protecting your home- it's all about what lies underneath.

En STINGER, existimos para construir de forma diferente y ofrecer la mejor protección contra la humedad: debajo la superficie. El Revestimiento Sintético EXO está diseñado para repeler el agua y proteger la cubierta del techo contra la penetración de humedad. Combinarlos con nuestros sujetadores de capuchón y crearás una barrera contra la humedad probada y aprobada en vientos de hasta 180 mph. Porque cuando se trata de proteger tu hogar, lo más importante es lo que hay debajo.

APPLICABLE STANDARDS & CODES: NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES

- Intertek CCRR-0504
- ASTM E108 (Class A)
ASTM E108 (Clase A)
- ASTM D8257
- ASTM D4869 Type IV
ASTM E108 (Tipo IV)
- ASTM D226 Type I & II
ASTM DD226 (Tipo I & II)
- Florida Product Approved - FL42439
Producto aprobado en Florida - FL42439
- TDI Listed
Listado TDI
- Miami Dade County Approved
Aprobado por el condado de Miami-Dade



EX050 SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES DE EX035

WIDTH ANCHO	48 in	48 pulgadas
LENGTH LONGITUD	250 ft	250 pies.
SQ. PER ROLL SQ. POR ROLLO	10 sq.	10 sq.
FABRIC WT. PESO DEL TEJIDO	155 GSM	155 GSM
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	MD: 170 lb CD: 165 lb	MD: 170 libras CD: 165 libras
SCRIM (WEAVE CT) SCRIM (CONTEO DE TEJIDO)	10x11	10x11
WARRANTY GARANTÍA	50 year	50 años
MADE IN HECHO EN	India	India
ROLLS /PALLET ROLLOS/PALET	42	42



WATCH THE VIDEO HERE
MIRA EL VIDEO AQUÍ

BENEFITS OF USING EXO50

BENEFICIOS DE USAR EXO50



Item #0342975

- Features a proprietary slip-resistant coating on the backside with a spunbond non-woven walking surface for improved traction and walkability.


Con una capa antideslizante patentada en la parte inferior y una superficie no tejida, (Spunbond,) en la parte de arriba para mejorar la tracción y la transitabilidad.

- Withstands UV exposure for up to 6 months.
Resiste la exposición a los rayos UV hasta por 6 meses.
- Lightweight - Only 32 lb per roll.
LIGERO - Sólo 32 libras por rollo.
- Preprinted fastening pattern and overlap lines to speed up installation.

Patrón pre-impreso de clavos y líneas de superposición para reducir el tiempo de instalación

- Approved for use under shingle and metal roofs.
Aprobado para su uso bajo tejados de asfalto y metal

- 50-year limited warranty.
Garantía limitada de 35 años.



Co-branding available with 40" x 24" logo
Co-marca disponible con logotipo de 40" x 24"

RECOMMENDED INSTALL

INSTALACIÓN RECOMENDADA

CN100B CAP NAILER

CLAVADORA DE CAPUCHONES CN100B


STINGER NAILPAC

CS150B CAP STAPLER

ENGRAPADORA DE CAPUCHONES CS150B


STINGER STAPLEPAC

CH38-2 CAP HAMMER

MARTILLO DE CAPUCHONES CH38-2


STINGER STAPLEPAC

CH38A CAP HAMMER

MARTILLO DE CAPUCHONES CH38A


STINGER STAPLEPAC

Use STINGER Collated Caps (NailPac® or StaplePac®) or STINGER HandDrive cap nails for EXO Underlayments. STINGER Cap Systems are the recommended best practice for all underlayments.

Utiliza los capuchones STINGER (NailPac® o StaplePac®) o STINGER HandDrive para los revestimientos EXO. Los sistemas de capuchones STINGER son la mejor práctica recomendada para todo revestimiento.